





Julio 2010

RHONA A-200

El RHONA A-200 es una imprimación de adherencia para morteros de altas prestaciones.

PROPIEDADES

El RHONA A-200 es un líquido sintético a base de copolímeros acrílicos, estable en ambiente húmedo, que se utiliza para adherir hormigón y mortero fresco.

USOS

Se utiliza para imprimaciones sobre todo tipo de soportes minerales para la posterior aplicación de cualquier mortero cementoso y para la unión de hormigón nuevo y hormigón ya endurecido.

DATOS TÉCNICOS

Tipo	Copolímero acrílico.
Aspecto	Líquido.
Color	Blanco.
Densidad	1,2kg/dm3 ± 2%.
Contenido en cloruros	Exento.
Contenido en sólidos	45% ± 2%
Tipo	Copolímero acrílico.
Aspecto	Líquido.
Color	Blanco.

MODO DE EMPLEO

PREPARACIÓN DE LA BASE DE APLICACIÓN:

Deberá quedar totalmente limpia y exenta de material deleznable. El soporte estará seco o con una ligera humedad, nunca encharcado.

COLOCACIÓN DEL PRODUCTO:

La aplicación del RHONA A-200 se realiza mediante brocha o rodillo o incluso proyectado con sistema airless.

Se recomienda, una vez aplicada la imprimación, dejar transcurrir al menos 30 minutos para reducir la formación de grietas en encuentros tabique-pilar, manteniendo su capacidad de adherencia.

CONSUMO

El consumo aproximado es de 0,100 a 0,200 Kg/m2, dependiendo de la rugosidad del soporte.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

El tiempo de almacenaje es de 24 meses desde la fecha de fabricación, conservado adecuadamente en sus envases originales, herméticamente cerrados, en lugares secos y protegidos de la acción directa del sol a temperaturas entre 15 y 30 ºC.

SEGURIDAD

Se recomienda observar las precauciones habituales cuando se trabaja con productos químicos como el uso de guantes de goma y gafas protectoras.

Es conveniente proteger del polvo el material aplicado hasta su revestimiento.

PINTURAS ISAVAL S.L. | C. / Velluters, parcela 2-14 Pol. Ind. Casanova | Tel. +34 96 164 00 01 | Fax: +34 96 164 00 02 | 46394 RIBARROJA DEL TURIA (VALENCIA)
www.isaval.es | isaval@isaval.es







